

Flekso bask?da fotopolimer kli?eler i?in montaj band?



Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?

Fiyat:

Sat?? fiyat?

[Bu ürün hakkında soru sorun](#)

Aç?klama ÜRÜN B?LG?S?
Genel bilgi

Ürün Tan?m?

Ana Uygulama
Teknik Veriler

tesa® ürünleri, sürekli zorlu ko?ullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip oldukları?n? ispatlam??lar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmu? olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmi? oldu?umuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temelinde dayanmaktadır. tesa SE, buna kar??n z?mni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla s?n?rl? olmamak üzere aç?k veya dolayl? hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmad??n?n ve kullan?c?n?n tercih etti?i uygulama yöntemine uygun olup olmad??n?n tespiti kullan?c?n?n sorumlulu?undadır. Herhangi bir ?üpheyeye dü?ecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır. (effaf), (sar?), (beyaz) ve (pembe), her biri farklı bir kalınlık kategorisinde bulunan tesaprint® kli?e montaj çözümleridir.

Bu dört bant?n rulodan aç?lma özellikleri daha kolay yap??t?rma imkanı sunmaktadır. PP-koruyucusu, kli?e montaj? sırasında hava kabarcıkları oluşumunu da önlemektedir. Bant?n tam yap??ması ancak bask? çal??ması sırasında etkili oldu?u için kli?e montaj? sırasında kolaylıkla yeniden konumlandırılabilir.

Bu bantlar?n yüksek yap??kanlıklar? ve iyi derecede olan kayma dirençleri, yüksek hızlarda ve uzun süreli bask? çal??malarında dahi herhangi bir kli?e hareketi veya kenar kalkması sorununun yaşanmaması? sağlar. Demontajda, kli?e veya tambur üzerinde hiçbir yap??kan kalıntı? kalmaz. Fotopolimer kli?elerin flekso bask? montaj?

- Ta??y?c? malzemesi

ÜRÜN B?LG?S?

PVC film

- Yap??kan türü

do?al kauçuk

- Koruyucu türü

PP

- Kal?nl?k kategorisi

200 µm