

Yüksek s?cakl?k maskeleme bant?



Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?

Fiyat:

Sat?? fiyat?

[Bu ürün hakkında soru sorun](#)

Aç?klama ÜRÜN B?LG?S?
Genel bilgi

Ürün Tan?m?

tesa® ürünleri, sürekli zorlu ko?ullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip oldukların? ispatlam??lar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın z?mni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla s?n?rl? olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığını ve kullanıcın?n tercih etti?i uygulama yöntemine uygun olup olmadığını tespiti kullanıcın?n sorumluluğundadır. Herhangi bir ?üpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır. A?a??daki nitelikleri sunan s?cakl??a son derece dayanıklı, düz ta??y?c?l? maskeleme bant?dır:

- kuvvetli yap??ma ve yüksek ?s?ya dayanıklı?k
- Keskin boya kenar? elde edilmesini sağlar
- kalıntı bırakmaz

ÜRÜN B?LG?S?

Ana Uygulama

- Elektrostatik toz boyama s?ras?nda maskeleme
- Silikon i?eren yüzeylere dahi yap??r

Teknik Veriler

- Ta??y?c? malzemesi

PET Tüylü Bez Bant

- Yap??kan türü

silikon

- Toplam kal?nl?k

110 µm

- Çeli?e yap??ma

4 N/cm

- Kopma an?ndaki uzama

100 %

- Çekme direnci

53 N/cm

- S?caklık direnci

200 °C

Özellikler

- Lekelenme önleyici

-

- Ç?karmas? kolay

evet

- Boya tutunmas?

-

- Keskin renk S?n?r?

++

- Yumu?ak renk S?n?r?

-

- Uygunluk

ÜRÜN B?LG?S?

+

- Elle y?rt?labilirlik

-

?lgili tesa® ürün portföyü içindeki ürün de?erlendirilmesi: ++ çok iyi, + iyi, o orta, - düşük